

## PARALATT 1225

**Výrobce:** Aquaba Energie Centrum a.s.

**Příčná 1045/2**

**CZ - 419 01 Duchcov**

**Výrobek:** označení Paralatt 1225

Dřevěný protiskluzový rošt: Protiúnavová podložka pře strojní zařízení

Tloušťka: 37 mm

Šíře standardní v mm: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,  
1500, 1600.

Délka: dle potřeb zákazníka max. však 5 m.

Váha: 20kg/m<sup>2</sup>

Vrchní lať : listnaté tvrdé dřevo profilované standardně dodávané bez povrchového nátěru

Spodní pás: měkčené PVC

Spoj: pozinkované nebo nerezové šrouby. Dle potřeb zákazníka

Rozteč mezi horními lištami : 12mm

**Materiál:** vrchní lať – listnaté dřevěné lišty profilované spodní propojení – měkčené průhledné PVC. Oba materiály jsou spojovány šrouby.

**Charakteristika:** svojí materiálovou strukturou jsou pevné, stabilní, pružné a rolovací. Odolávají kyselinám, olejům, chemikáliím a benzínu. Jsou nevodivé při použití nezinkovaných šroubů. Odtok kapalin všemi směry.

**Použití:** všude, kde jsou kladeny nároky na čistotu prostředí ( nasákavost dřevěné horní lišty), pružný podklad, tepelným či elektrickým vlivům u těžkého průmyslu, ke strojům jako izolační a protiúnavová podložka. Např. výrobní haly, automobilový průmysl, těžký průmysl, potravinářský průmysl ajn.

**Podle zákona 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o českých technických požadavcích na výrobky nepodléhají výrobky Paralatt 125 povinnosti posuzování shody; nejsou určeny k pevnému zabudování .**