

# PARALATT 125

**Producteur : Aquaba Energie Centrum a.s**

**Příčná 1045/2  
CZ – 419 01 Duchcov**

**Produit : marquage Parallat 125**

PVC nattes anti-éraillant Classification ČSN EN 649 classe 34-43

Epaisseur : 13 - 14 mm

Largeur standard en mm : 250, 325, 400, 475, 550, 625, 700, 775, 850, 925, 1000, 1075, 1150,  
1225, 1300, 1375, 1450, 1525, 1600.

Longueur : selon la demande du client au max. 20m

Poids : 7,5 kg /m<sup>2</sup>

Couleur de la latte supérieure : blanche, grise, beige, bleue, verte, jaune, brune

**Matériel :** latte supérieure – PVC durci, connexion inférieure – PVC adouci transparente Les deux matériaux sont traités thermiquement et soudés, sans l'utilisation d'un troisième matériel.

**Caractéristique :** grâce à leur structure du matériel, elles sont solides, élastiques, hygiéniques et roulantes. Elles résistent aux acides, aux huiles, aux produits chimiques, à la corrosion, à l'eau minérale et de mer, aux bactéries et aux matières inorganiques. Elles sont incombustibles et isolantes. L'ignorance totale des pièces métalliques et des surfaces fermées de tous côtés pour le niveau la plus haute de l'hygiène.

**Utilisation :** partout où les exigences les plus élevées en matière de propreté hygiénique sont demandées, dans le milieu humide, dans les laboratoires, pour les machines en tant qu'un dallage antifatigue. Par exemple : les laboratoires chimiques, les salubrités, les piscines, il existe une éventualité d'une semelle en plongée, les baignades, halls de production, terrasses, balcons, salles de bain, saunas, établissement vétérinaires, industrie automobile, industrie lourde, industries alimentaires etc.

**Conformément à la loi 22/1997 du R., aux termes des prescriptions ultérieures, sur les exigences techniques tchèques aux produits, les produits Parallatt 125 ne sont pas soumis à l'appréciation de la conformité ; ils ne sont pas destinés à l'installation ferme.**